



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
DANS UN ENVIRONNEMENT NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-010-100

Appareils sanitaires

CREATION
20/04/2022

REVISION

**Fauteuil de coiffeur
avec douchette flexible**

Description

Fauteuil de coiffeur avec douchette à main flexible pour laver et/ou colorer les cheveux tout en mouillant et en rinçant les cheveux.

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage du contenu du lavabo (cat. 5)

Siphonnage du contenu du tuyau (cat. 2)

Mode de contamination

Siphonnage

Matrice d'installation

| | Catégorie du fluide | | | | |
|----------|---------------------|---|---|---|---|
| Pression | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p = atm | | x | | | x |
| p > atm | | | | | |

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD-DC

Protection admise par BELGAQUA

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB (*)

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

EB sur l'apport de l'eau froide et de l'eau chaude vers le mélangeur (*)



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
DANS UN ENVIRONNEMENT NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-010-100

Appareils sanitaires

CREATION
20/04/2022

REVISION

**Fauteuil de coiffeur
avec douchette flexible**

Commentaire BELGAQUA

- Dans la configuration normale, le robinet doit toujours être AA. Si l'évier est incliné, le bec du robinet peut être immergé.
- (*) Si le robinet ne peut pas être configuré AA, il est nécessaire de prévoir :
 - Ou au minimum une protection du type CA sur l'apport de l'eau froide et de l'eau chaude
 - Ou une protection du type CA sur l'eau mitigée et une protection du type EB sur l'apport d'eau froide vers le mélangeur